

ATEX指令

増圧弁

56-VBA Series

10A~43A



CE II 3G Ex h IIB T6 Gc
II 3D Ex h IIIC T71°C Dc

型式表示方法

56-VBA 40A - 04

ATEXカテゴリ 3

ボディサイズ

10A	1/4基準・ハンドル操作形	増圧比2倍
11A	1/4基準・ハンドル操作形	増圧比2~4倍
20A	3/8基準・ハンドル操作形	増圧比2倍
40A	1/2基準・ハンドル操作形	
22A	3/8基準・エアオペレート形	
42A	1/2基準・エアオペレート形	
43A	1/2基準・最高使用圧力1.6MPa	

ねじ種類^{注)}

記号	ねじ種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

注) ねじ種類はVBA1□AのIN, OUT, EXHポート、VBA2□A、4□AのIN, OUT, EXHポート、ゲージポートに適用されます。VBA1□Aのゲージポートは、ねじ種類によらず、Rcねじです。

標準仕様

記号	内容
無記号	標準品
Z ^{注)}	・製品銘板の単位表記:psi単記 ・圧力計の単位表記:MPa/psi併記

注) ねじ種類NPT, NPTFが対象となります。新計量法上(日本国内はSI単位)海外向けのみの販売となります。

オプション

記号	オプション
無記号	なし
G	圧力計
N	サイレンサ
S	高消音サイレンサ ^{注)}
GN	圧力計・サイレンサ
GS	圧力計・高消音サイレンサ ^{注)}
LN	エルボ・サイレンサ ^{注)}
LS	エルボ・高消音サイレンサ ^{注)}
GLN	圧力計・エルボ・サイレンサ ^{注)}
GLS	圧力計・エルボ・高消音サイレンサ ^{注)}

注) ねじ種類・オプション組合せ表をご参照ください。

管接続口径

記号	管接続口径	適用機種
02	1/4"	VBA1□A
03	3/8"	VBA2□A
04	1/2"	VBA4□A

ねじ種類・オプション組合せ表

ボディサイズ	ねじ種類	オプション											標準仕様	
		無記号	G	N	S	GN	GS	LN	LS	GLN	GLS	無記号	-Z	
10A 11A	無記号	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	N	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●
	T	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●
20A 22A	無記号	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	N	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●
	T	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●
40A 42A 43A	無記号	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	N	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●
	T	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●

上記以外の仕様は、標準品VBAシリーズと同一です。詳細は[こちら](#)をご覧ください。